



Product informatie Product information Information produit Produkt Daten

ISO 26986	Level	●● SOLID
Europese classificatie • European classification Classification européenne • Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	23 - 31
Totale dikte • Total thickness Epaisseur totale • Gesamtdicke	EN ISO 24346	ca. 3,60 mm
Slijtlaag • Wearlayer Couche d'usure • Nutzschicht	EN ISO 24340	ca. 0,35 mm
Behandeling slijtlaag • Wear layer treatment Traitement couche d'usure • Schutz vor Schmutz		Natural Feel
Totaal gewicht • Total weight Poids total • Gewicht	EN ISO 23997	ca. 2400 g/m ²

Formaat & verpakking Size & packing Dimensions & emballage Abmessung & Verpackung

Breedte • Width Largeur • Breite		2 m	(3 m)	4 m
Standaard lengte • Standard length Longeur standard • Standardlänge		ca. 25 m	(ca. 25 m)	ca. 25 m
Standaard rolgewicht • Weight of standard roll Poids standard des rouleaux • Standard-Rollengewicht		ca. 124 kg	(ca. 186 kg)	ca. 248 kg

Technische informatie Technical information Information technique Technische Daten

Antislip • Slip resistance Glissance • Rutschfest	DIN 51130	DS
Slipweerstand • Sliprestraint Résistance au glissement • Rutschemmung		R10
Formaldehydeklasse • Formaldehyde group Classe formaldéhyde • Formaldehyde Klassifizierung	ENV 717-1	E1
Brandklasse • Inflammability Classement feu • Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Contactgeluidsisolatie • Acoustical insulation Isolation acoustique • Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717	18 dB
Vloerverwarming • Underfloor heating Chauffage par le sol • Fußbodenheizung	EN 12524	Geschikt • Suitable Adapté • Geeignet
Thermische geleidbaarheid • Thermal conductivity Conductivité thermique • Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W / mK
Warmteweerstand • Thermal resistance Résistance thermique • Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12466	0,0144 m ² K/W
Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën • Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques • Haushaltschemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Zeer goed • Very good Très bon • Sehr gut
Garantie • Warranty Garantie • Garantie		10 jaar • 10 years 10 ans • 10 Jahr

IVC biedt u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.
La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich

CE EN 14041 : 2004
06
03/03/2016
DOP_V159